



Données techniques

Ce visiophone offre une sécurité complète et flexible pour votre domicile. L'unité extérieure est conçue pour l'autonomie et l'endurance, intégrant une caméra haute définition à vision grand-angle pour surveiller l'entrée. Elle est équipée d'une fonction de détection de mouvement pour ne rien manquer et peut fonctionner de manière prolongée grâce à sa batterie rechargeable, y compris par énergie solaire, minimisant ainsi la consommation. De plus, elle permet une connexion directe à votre serrure électrique via un contact spécial pour une gestion d'accès à distance. À l'intérieur, l'unité de contrôle est dotée d'un grand écran qui affiche les images en haute qualité. Sa grande capacité de stockage permet l'enregistrement des visiteurs. Elle est pensée pour le confort, pouvant être fixée au mur ou posée sur une table, et se connecte facilement à votre réseau Wi-Fi, vous offrant le contrôle complet via l'application TUYA, où que vous soyez. Le système assure une transmission claire et longue portée entre les deux unités.

Caractéristiques :

Moniteur :

Connexion Internet : Oui par Wi-Fi 2,4GHz ou 5GHz
 Portée liaison sans fil : 200 m en champs libre
 Type d'écran : Tactile couleur
 Type de liaison Moniteur/Caméra : Sans fil 868MHz
 Lecteur de carte mémoire : Oui micro SD (Maxi 128Go)
 Couleur : R.V.B
 Résolution : 1024 x 600
 Température d'utilisation : -10° C à +50° C
 Utilisation en présence d'humidité : 10~90% (Maxi)
 Impédance d'entrée : 75 Ohms
 Consommation courant : < 300mA (Veille), <800mA (Fonctionnement)
 Bandes de fréquences utilisées : 866 à 868MHz (868MHz), 2412 à 2472MHz (2.4GHz) / 5180 à 5825MHz (5GHz)
 Puissance d'émission dans les bandes de fréquences utilisées : 868MHz : 6.12dBm, 2,4GHz : 6.53 dBm, 5GHz : 6.80dBm
 Batterie sauvegarde intégrée : Oui DC3,7V / 1200mAh Lithium
 Alimentation : Adaptateur secteur DC 5V / 1A (Non fourni)
 Taille de l'écran : 18 cm (7 pouces)
 Dimension du moniteur : 181 x 128 (H) x 24(P) mm

Caméra :

Type de capteur : 2MP, 1080P
 Angle de vision de la caméra : 160°
 Led infra-rouge pour vision nocturne : Oui (850nm)
 Indice de protection : IP55
 Distance vision nocturne : 0.5 à 1 mètre
 Température d'utilisation : -20° C à +50° C
 Utilisation en présence d'humidité : 10~90% (Maxi)
 Dimensions caméra :
 Avec casquette de protection : 175 (H) x 64 (L) x 26 (P) mm
 Sans casquette de protection : 181 (H) x 69 (L) x 46.5 (P) mm
 Batterie intégrée : Oui DC3,7V / 5000mAh Lithium
 Alimentation : Adaptateur secteur DC12V/1~2A (Non fourni)



Contenu du pack :

- Moniteur intérieur x1
- Caméra extérieur x1
- Adaptateur secteur x1
- Vis et chevilles de fixation
- Notice d'utilisation x1

Référence / Gencod / QRCode



990354



3 327969 903546