ECLAIRAGES SOLAIRES



Découvrez une nouvelle manière d'éclairer vos jardins, terrasses et allées. Entre design contemporain et performance technologique, notre gamme de luminaires solaires transforme votre jardin à la tombée de la nuit. Sans câble et sans contrainte.

3 327969 946420





994642

APPLIQUE SOLAIRE BALISAGE

Dimensions : 12,8 x 12,8 x 51 mm
Flux lumineux : 50 à 100 lumen
LED : 1 x LED à filament blanc
Température de couleur : Blanc chaud
Batterie : 1 x batterie lithium 18650 de 1200 mAh
Panneau solaire : Silicium polycristallin 5,5 V / 1,3 W
Matériau : Plastique

100 LUMEN
IP64 Extérieur étanche
Solaire
ON/OFF Automatique

994643

KIT DETECTEUR SOLAIRE AVEC APPLIQUE SOLAIRE BALISAGE

Dimensions : 102 x 80 x 50 mm
Hauteur en mode piquet : 338 mm
Distance de détection jusqu'à 18 m
Batterie : 1 x batterie 600 mAh / 3,7 V
Autonomie : Jusqu'à 72 heures de fonctionnement après une charge complète en journée
Matériau : Plastique





3 327969 946437

IP44 Extérieur étanche
Solaire
ON/OFF Automatique

3 327969 946444





994644

APPLIQUE SOLAIRE BALISAGE SUPPLEMENTAIRE

Dimensions : 12,6 x 11,4 x 64,8 cm
Interrupteur : Languette isolante
Spécifications : Batterie lithium 14430 de 3,2 V / 400 mAh
Performance : 20 lumens, 3000 K (blanc chaud)
Taille du panneau solaire : 64 x 64 mm
Matériau : Métal / Plastique

20 LUMEN
IP64 Extérieur étanche
Solaire
ON/OFF Automatique

994645

3 327969 946451

APPLIQUE SOLAIRE MURALE AVEC IR 900LM IP64



Dimensions : 222 x 148 x 91 mm
Délais de déctection : 30 s
Distance de détection : 5 m
Angle de détection : 90°
Nombre de capteurs : 1
LED : 72 pièces SMD
Température de couleur : Blanc pur / Blanc chaud
Batterie : 2 x batteries lithium 18650 de 1800 mAh
Panneau solaire : Silicium cristallin 5 V / 2,5 W
Matériau : Plastique



900 LUMEN | **IP64** Extérieur étanche | Solaire | ON/OFF Automatique

3 327969 946468





900 LUMEN | **IP64** Extérieur étanche | Solaire | ON/OFF Automatique

994646

APPLIQUE SOLAIRE MURALE AVEC IR 900LM IP64

Dimensions : 254 x 97 x 108 mm
Délais de déctection : 30 s
Distance de détection : 5 m
Angle de détection : 90°
Nombre de capteurs : 1
Flux lumineux : 900 LM
LED : 73 pièces SMD
Température de couleur : Blanc pur / Blanc chaud
Batterie : 2 x batteries lithium 18650 de 1800 mAh
Panneau solaire : Silicium cristallin 5 V / 2,5 W
Matériau : Plastique

994647

3 327969 946475

APPLIQUE SOLAIRE MURALE AVEC IR 500LM IP64 RONDE



Dimensions : ⌀ 200 x 9 mm
Délais de déctection : 30 s
Distance de détection : 5 m
Angle de détection : 90°
Nombre de capteurs : 1
LED : 58 piècesSMD
Température de couleur : Blanc pur / Blanc chaud
Batterie : 1 x batterie lithium 18650 de 1500 mAh
Panneau solaire : Silicium monocristallin 5,5 V / 1,5W
Matériau : Plastique



500 LUMEN | **IP64** Extérieur étanche | Solaire | ON/OFF Automatique

GROUPE NORMAND
117 Bld Eugène Thomas
62110 Hénin-Beaumont
https://www.groupe-normand.com